

## Karta Techniczna Produktu

### Listwa przypodłogowa LIZA

Składniki Materiałowe:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Substancje bazowe: MDF (Medium Density Fiberboard)</li><li>• Obróbka powierzchniowa: lakier utwardzany</li></ul>
Przeznaczenie i Funkcjonalność:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Idealne do wykończenia wnętrz mieszkalnych oraz przestrzeni publicznych</li><li>• Ochrona ścian przed uszkodzeniami i zabrudzeniami</li><li>• Doskonale do maskowania szczelin i przewodów</li></ul>
Parametry Techniczne:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Długość: 2500mm</li><li>• Szerokość: 12/16/19mm</li><li>• Wysokość: 60/80/100/120/150mm</li><li>• Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych: długość: +/-1 mm, wysokość: +/-0,5mm</li><li>• Gęstość płyty MDF: 600-800 kg/m.<sup>3</sup></li><li>• Maksymalna temperatura pracy: 50°C</li><li>• Listwy wstępnie przycięte pod kątem 90° z tolerancją ±3°</li><li>• Reakcja na ogień: D-s2</li><li>• Emisja formaldehydu: Klasa E05, E1</li></ul>
Montaż:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Możliwość montażu za pomocą kleju montażowego do MDF</li><li>• W celu połączenia narożników zaleca się cięcie skośne</li><li>• Połączenia należy wypełnić silikonem akrylowym</li><li>• Nie stosować klejów zawierających rozpuszczalniki</li><li>• Konieczne jest przeprowadzenie klejenia próbnego co najmniej 24 godziny przed montażem</li></ul>
Przechowywanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chronić przed warunkami atmosferycznymi i zawilgoceniem</li><li>• Przechowywać w suchych, zamkniętych pomieszczeniach w pozycji poziomej</li><li>• Temperatura przechowywania do 50°C, wilgotność do 60%</li></ul>

Niniejsza karta techniczna ma na celu zapewnić kompleksowe informacje o produkcie oraz zalecenia dotyczące jego stosowania, montażu i przechowywania. Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcjach.

Zgodność: Z europejskim rozporządzeniem REACH nr 1907/2006, nie zawiera substancji SVHC