

Karta Techniczna Produktu

Listwa przypodłogowa **BASE 8 biała**

Składniki Materiałowe:	<ul style="list-style-type: none"> • Substancje bazowe: MDF (Medium Density Fiberboard) • Obróbka powierzchniowa: okleina
Przeznaczenie i Funkcjonalność:	<ul style="list-style-type: none"> • Idealne do wykończenia wnętrz mieszkalnych oraz przestrzeni publicznych • Ochrona ścian przed uszkodzeniami i zabrudzeniami • Doskonale do maskowania szczelin
Parametry Techniczne:	<ul style="list-style-type: none"> • Długość: 2030mm • Szerokość: 15mm • Wysokość: 100/120/150mm • Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych: długość: +/-1 mm, wysokość: +/-0,5mm • Gęstość płyty MDF: 600-800 kg/m.³ • Maksymalna temperatura pracy: 50°C • Listwy wstępnie przycięte pod kątem 90° z tolerancją ±3° • Reakcja na ogień: D-s2 • Emisja formaldehydu: Klasa E05, E1
Montaż:	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu za pomocą kleju montażowego do MDF • W celu połączenia narożników zaleca się cięcie skośne lub słupek • Połączenia należy wypełnić silikonem akrylowym • Nie stosować klejów zawierających rozpuszczalniki • Konieczne jest przeprowadzenie klejenia próbnego co najmniej 24 godziny przed montażem
Przechowywanie:	<ul style="list-style-type: none"> • Chronić przed warunkami atmosferycznymi i zawilgoceniem • Przechowywać w suchych, zamkniętych pomieszczeniach w pozycji poziomej • Temperatura przechowywania do 50°C, wilgotność do 60%

Niniejsza karta techniczna ma na celu zapewnić kompleksowe informacje o produkcie oraz zalecenia dotyczące jego stosowania, montażu i przechowywania. Prosimy o dokładne przestrzeżenie wskazówek zawartych w instrukcjach.

Zgodność: Z europejskim rozporządzeniem REACH nr 1907/2006, nie zawiera substancji SVHC